Kit di collegamento e chiusure finali per cavo di media tensione



L'installazione dei cavi e le tecniche di manutenzione per i circuiti a media tensione fanno parte di un dominio speciale.
Offriamo ai nostri partner kit adatti a quasi tutte le operazioni pratiche.
Per esigenze particolari, singoli kit possono essere montati previo accordo.
Vedi i dettagli della nostra offerta sul sito **www.traconelectric.com**!

Kit giunto diritto per media tensione unipolare, da 12-36 kV. (MZSEK)

Kit termorestringenti, per cavi unipolari, isolati XLPE, con schermatura a filo o a nastro (es: tipo N2XSY, 2XSY, NA2XSY, A2XSY, NA2XS2Y, A2XS2Y) con conduttore alluminio o rame, senza connettori.

Dimensioni disponibili:

12 kV: 1 × 16 – 630 mm²	17,5 kV: 1 × 25 – 630 mm²	24 kV: 1 × 25 – 630 mm²	36 kV: 1 × 25 – 630 mm²

D

Kit giunto diritto per media tensione, retraibile a freddo, unipolare da 17,5-36 kV. (HZSEK)

Kit termorestringenti a freddo per cavi unipolari, isolati XLPE o EPR, con schermatura a filo o a nastro (es: tipo N2XSY, 2XSY, NA2XSY, A2XSY, NA2XS2Y). La differenza tra la termoretrazione e le tecnologie di contrazione a freddo consiste nel fatto che per i giunti a termoretrazione si deve utilizzare la pistola termica o un bruciatore a fiamma, mentre nel caso di giunti freddi la contrazione avviene dopo aver estratto la forma portaspirale dalla parete del tubo.

Dimensioni disponibili:

17,5 kV: 1 × 35 – 400 mm²	24 kV: 1 × 25 – 400 mm²	36 kV: 1 × 35 – 400 mm²

Giunti di transizione, termorestringente, media tensione, fino a 36 kV (MZSVGK)

Giunti di transizione termoretraibili, media tensione:
I. / 1 cavo tripolare con guaina isolato piombo e carta
II. / 3 cavi unipolari, isolato XLPE, tra cavo a filo schermato o a nastro, con conduttore alluminio o rame (ad es. SZAPKOVB e N (A) 2XSY, (A), 2XSY (N) A2XS2Y).

Dimensioni disponibili:

12 kV: 3×(1)× 25 – 400 mm²	17,5 kV: 3×(1)× 25 – 400 mm²	24 kV: 3×(1)× 25 – 400 mm²	36 kV: 3×(1)× 35 – 400 mm²

Kit di chiusure finali, tensione media, termoretraibili, unipolari fino a 36 kV, per uso interno (MZSVB)

Kit di terminali termorestringenti, tensione media per cavi unipolari, isolati XLP, con conduttore alluminio o rame (es: N2XSY, 2XSY, NA2XSY, A2XSY, NA2XS2Y, A2XS2Y) schermati a filo o a nastro senza connettori per uso interno.

Dimensioni disponibili:

12 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm²	17,5 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm²	24 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm²	36 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm²

Kit di chiusure finali, tensione media, termoretraibile, termoretraibili, unipolari a 36 kV, per uso esterno (MZSVK)

Kit di terminali termorestringenti, tensione media per cavi unipolari, isolati XLP, con conduttore alluminio o rame (es: N2XSY, 2XSY, NA2XSY, A2XSY, NA2XS2Y, A2XS2Y) schermati a filo o a nastro senza connettori per uso esterno.

Dimensioni disponibili:

12 kV: 1 × 25 – 630 mm²	17,5 kV: 1 × 25 – 630 mm²	24 kV: 1 × 25 – 630 mm²	36 kV: 1 × 25 – 630 mm²

Kit di chiusure finali, media tensione, termoretraibili a freddo, unipolari fino a 36 kV, per uso interno (HZSVB)

Kit di terminali termorestringenti a freddo, media tensione per cavi unipolari, isolati XLP o EPR, con conduttore alluminio o rame (es: N2XSY, 2XSY, NA2XSY, A2XSY, NA2XS2Y, A2XS2Y) schermati a filo o a nastro senza connettori per uso interno.

Dimensioni disponibili:

12 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm²	17,5 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm²	24 kV: 3×(1)× 25 – 630 mm²	36 kV: 3×(1)× 35 – 400 mm²

Kit di chiusure finali, media tensione, termoretraibili a freddo, unipolari fino a 36 kV, per uso esterno (HZSVK)

Kit di terminali termorestringenti a freddo, media tensione per cavi unipolari, isolati XLP o EPR, con conduttore alluminio o rame (es: N2XSY, 2XSY, NA2XSY, A2XSY, NA2XS2Y, A2XS2Y) schermati a filo o a nastro senza connettori per uso esterno.

Dimensioni disponibili:

12 kV: 1 × 25 – 630 mm²	17,5 kV: 1 × 25 – 630 mm²	24 kV: 1 × 25 – 630 mm²	36 kV: 1 × 35 – 400 mm²