SD Wkrętaki

TRACON ELECTRIC®

Wkrętaki płaskie (SL)

TRACON			m
SD2575SL	SL 2,5 × 75 mm	CrV	52 g
SD40100SL	SL 4,0 × 100 mm	CrV	58 g
SD55125SL	SL 5,5 × 125 mm	CrV	90 g
SD65150SL	SL 6,5 × 150 mm	CrV	127 g

CrV:
Stal →
chromowo-wanadowa

SD2575SL

SD40100SL

SD55125SL

SD65150SL

Wkrętaki krzyżakowe (Phillips, PH)

TRACON			m
SD3060PH0	PH0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
SD5080PH1	PH1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
SD60100PH2	PH2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
SD80150PH3	PH3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g

CrV:
Stal →
chromowo-wanadowa

Ten typ grotu wkrętaka wykonany jest jako standardowe nacięcie krzyżowe z lekko skośnymi krawędziami. Kształt końcówki oraz nacięcia zostały ustandaryzowane i oznaczone skrótem PH. Wkrętaki typu Phillips pasują do wkrętów typu Pozidriv z uwagi na zachowanie częściowej kompatybilności wstecznej, jednak takie działanie nie jest zalecane, ponieważ groty Phillips z uwagi na swoją konstrukcję oraz niepełne dopasowanie powierzchni współpracujących mają tendencję do wyślizgiwania się podczas pracy i tym samym uszkodzenia samego nacięcia krzyżowego lub też narzędzia.

SD3060PH0

SD5080PH1

SD60100PH2

SD80150PH3

Wkrętaki krzyżakowe (Pozidrive, PZ)

TRACON			m
SD3060PZ0	PZ0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
SD5080PZ1	PZ1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
SD60100PZ2	PZ2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
SD80150PZ3	PZ3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g

CrV:
Stal →
chromowo-wanadowa

Pozidriv to bardziej zaawansowany system bazujący na typie Phillipsa. Ten typ grotu posiada nacięcie krzyżowe z krawędziami równoległymi oraz identyczne krzyżowe boczne zagłębienie (nacięcie) na łbie wkręta. Tworzą go dwa krzyże przesunięte w stosunku do siebie o 45 stopni. Dzięki takiemu rozwiązaniu bit wkrętaka pewniej trzyma się w gnieździe wkręta, a tym samym do wkręcenia wkręta można użyć dużo większej siły. Typ Pozidriv jest rozwiązaniem bardziej stabilnym niż standardowy Phillips, jednak w przypadku złego jego dobrania możliwe jest uszkodzenie wkrętaka lub gniazda wkręta.

SD3060PZ0

SD5080PH1

SD60100PZ2

SD80150PZ3

TRACON ELECTRIC®

Tracon Polska Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 43, 43-300, Bielsko-Biała • Telefon: 33-815-04-20
www.traconelectric.pl • polska@traconelectric.pl

Więcej informacji u naszych Przedstawicieli Handlowych!

SD Wkrętaki

TRACON ELECTRIC®

Wkrętaki kombinowane krzyżakowe (SLPZ)

TRACON			
SD5080SLPZ1	SL/PZ1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
SD60100SLPZ2	SL/PZ2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g

CrV: Stal chromowo-wanadowa

Wkrętaki kombinowane posiadają specjalną konstrukcję, odpowiednią do instalacji liczników energii, wyłączników i styczników oferowanych przez firmę Tracon. Seria ta zawiera wkrętaki z główką kombinowaną (SLPZ) łącząc zalety wkrętaków typu pozidriv oraz wkrętów z główką prostą, a dzięki temu dokręcanie zacisków łatwiejsze, bezpieczniejsze i pewniejsze.

SD5080SLPZ1

SD60100SLPZ2

8 - częściowy zestaw wkrętaków w pokrowcu

TRACON			
SDSETOF8			
-	***SD2575SL***	SL 2,5 × 75 mm	CrV	52 g
-	***SD40100SL***	SL 4,0 × 100 mm	CrV	58 g
-	***SD55125SL***	SL 5,5 × 125 mm	CrV	90 g
-	***SD65150SL***	SL 6,5 × 150 mm	CrV	127 g
-	***SD3060PH0***	PH0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
-	***SD5080PH1***	PH1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
-	***SD60100PH2***	PH2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
-	***SD80150PH3***	PH3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g

12 - częściowy zestaw wkrętaków w pokrowcu

TRACON			
SDSETOF12			
-	***SD2575SL***	SL 2,5 × 75 mm	CrV	52 g
-	***SD40100SL***	SL 4,0 × 100 mm	CrV	58 g
-	***SD55125SL***	SL 5,5 × 125 mm	CrV	90 g
-	***SD65150SL***	SL 6,5 × 150 mm	CrV	127 g
-	***SD3060PH0***	PH0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
-	***SD5080PH1***	PH1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
-	***SD60100PH2***	PH2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
-	***SD80150PH3***	PH3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g
-	***SD3060PZ0***	PZ0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
-	***SD5080PZ1***	PZ1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
-	***SD60100PZ2***	PZ2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
-	***SD80150PZ3***	PZ3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g

TRACON ELECTRIC®

Tracon Polska Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 43, 43-300, Bielsko-Biała • Telefon: 33-815-04-20
www.traconelectric.pl • polska@traconelectric.pl

Więcej informacji u naszych Przedstawicieli Handlowych!