



SPANNSCHNEID- WERKZEUG FÜR KABELBINDER AUS KUNST- STOFF



TG1



2.5 - 4.8 mm

1. Wickeln Sie den Kabelbinder um den Gegenstand und ziehen Sie ihn fest.
2. Passen Sie die Spannung über Drehen des Spannungsreglerknopfes an.
3. Schieben Sie den Kabelbinder durch den Spanner und setzen Sie den Schneidkopf gegen den Kopf des Kabelbinders.
4. Drücken Sie den Auslöser, bis der Kabelbinder durchgeschnitten ist.

TG2



3.6 - 10.6 mm

1. Legen Sie den Kabelbinder um das Bündel für seinen ungefähren Durchmesser.
2. Stecken Sie den Kabelbinder am Schneidmesser in die Öffnung daneben und dann in die Öffnung des Greifers.
3. Drücken Sie die Spanngriffe, bis die gewünschte Spannung um das Bündel erreicht ist.
4. Drücken Sie die Spanngriffe weiterhin zusammen und ziehen Sie den Schneidgriff bis er den Kabelbinder durchtrennt hat.

TRACONELECTRIC.COM

PALLAG STRASSE 23, DUNAKESZI, H-2120 HUNGARY

+36 27 540 000 @ MEGRENDELES@TRACON.HU | ERTEKESITES@TRACON.HU