

## Vezeték nélküli érzékelők (adóegységek)

- Ez a vezeték nélküli készülécsalád adó- és vevőegységekből áll, melyek rendszerben képesek együtt dolgozni.
- Maximum 30 adót lehet egyetlen vevőegységhez összerendelni, és végtelen számú vevőegységet egyetlen adóegységhez.
- Világítási és egyéb villamos áramkörök vezérlésére alkalmas.
- A kódolt kommunikációs frekvencia 868,4 MHz, a hatótávolság 200 m nyílt terepen.

## DMSNR01 és DMSNR04 - 360° Süllyesztett kivitel



- Süllyesztett kivitelű mozgásérzékelők mennyezeti szereléshez.
- Elemes (DMSNR01) vagy 230 VAC (DMSNR04) működésű változatok.

## DMSNR02 - 120° W Fali kivitel



- Oldalfalra szerelhető mozgásérzékelő.
- Elemes működésű.

## DMSNR03 - 180° Fali vagy mennyezeti kivitel



- Oldalfalra vagy mennyezetre szerelhető mozgásérzékelő.
- Elemes működésű.

## Műszaki adatok

Tracon kód	DMSNR01	DMSNR02	DMSNR03	DMSNR04
Tápfeszültség	1 x Lithium akku. Várható élettartam: > 4 év (50 érz/nap 25°C mellett)	3 x LR03 elem. Várható élettartam: > 4 év (50 érz/nap 25°C mellett)	3 x LR03 elem. Várható élettartam: > 4 év (50 érz/nap 25°C mellett)	230 V ~ 50 Hz
Rádió frekvencia	868,4 MHz. 200 m hatótáv szabadtéren			
Fényszenzor	3 Lux - 100 Lux			
Érzékelési tartomány	360° / Ø6 m 3 m magasan	120° / 6 m	180° / 10 m	360° / Ø6 m 3 m magasan
Működési hőmérséklet	-10°C - +40°C			
Védettségi fokozat	IP 20			