






SPD klasifikacija po EN 61643-11		Tip 1 + 2
SPD klasifikacija po IEC 61643-11		Razred I + II
Nazivna obratovalna napetost	Un	230/400 VAC
Največja konstantna obratovalna napetost	Uc	275 VAC
Največja konstantna obratovalna napetost [N-PE] Uc		255 VAC
Impulzni tok (10/350μs)	limp	12,5 kA
Nazivni odvodni tok (8/20μs)	(L-N/N-PE) In	20/40 kA
Največji odvodni tok (8/20μs)	(L-N/N-PE) Imax	50/70 kA
Stopnja zaščite (max.)	(L-N/N-PE) Up	≤1,3 kV/≤1,5 kV
Stopnja zaščite 5 kA	(L-N/N-PE) Up	≤1 kV/≤1,5 kV
Stopnja zaščite [N-PE]	Up	≤1,5 kV
Nazivni prekinljiv sledilni tok [N-PE]	Ifi	100 A rms
Največja predvarovalka		160 A gG
Odzivni čas [L-N]	tA	≤25 ns
Odzivni čas [N-PE]	tA	≤100 ns
Obratovalna temperatura	Tu	-40 °C - 80 °C
Prikaz stanja delovanja / napake		zelen/rdeč LED
Presek priključnega vodnika (min.)		4 mm ²
Presek priključnega vodnika (max.)		35 mm ²
Način pritrditve		35 mm DIN letev
Material ohišja		UL94-V0



HU Más nyelvek elérhetőek a weboldalunkon.

DE Weitere Sprachen finden Sie auf unserer Website.

SK Ostatné jazyky sú k dispozícii na našej webovej stránke.

RO Alte limbi sunt disponibile pe site-ul nostru.

PL Inne języki są dostępne na naszej stronie internetowej.

SI Drugi jeziki so na voljo na naši spletni strani.

RS Ostali jeziki su dostupni na našoj web stranici.

CZ Další jazyky jsou k dispozici na našich webových stránkách.

HR Ostali jezici dostupni su na našoj web stranici.

IT Altre lingue sono disponibili sul nostro sito web.

FR D'autres langues sont disponibles sur notre site Internet.

ES Otros idiomas están disponibles en nuestro sitio web.


 Tracon Budapest Kft
 H-2120 Dunakeszi, Pallag u. 23.

Made in P.R.C.

www.traconelectric.com